

LÍNEA RETRÁCTIL DE BANDA DE NYLON

DESCRIPCIÓN

Las líneas retráctiles de Sköld cuentan con un sistema automático de frenado para prevenir una caída; de esta manera la caída es restringida de inmediato por la reacción del retráctil. La longitud del cable es ajustada automáticamente gracias a un sistema integrado que ofrece al usuario una libertad de movimiento inigualable y al mismo tiempo una seguridad al 100%.

El éxito del sistema es por su doble freno sincronizado al sensor de velocidad lo cual le ofrece al usuario un gran desempeño y versatilidad. Nuestros sistemas son hechos con materiales de excelente calidad para una gran durabilidad además de muy bajo peso u con características antichispas. Ninguna recertificación anual es requerida en nuestros equipos.

CARACTERÍSTICAS

- Mosquetón - 3/8 in. (9.5mm)
- Carga máxima - 310 lbs.
- Fuerza máxima de detención - 900 lbs.
- Máxima distancia de tensión de caída - 24in. (60cm)
- Resistencia a la rotura - 3,300 lbs.

CERTIFICACIONES

- CSA Z259.2.2
- ANSI Z359.1
- OSHA Fall protection requirement



MODELOS

| | |
|-------------------|--|
| SKD_RB6FT | Línea Retráctil de Banda de Nylon 6' (1.82 MT) Sköld |
| FS007W7' | Línea Retráctil de Banda de Nylon 7' (2.30 MT) Sköld by FallSafe |
| SKD_RB11FT | Línea Retráctil de Banda de Nylon 11' (3.35 MT) Sköld |
| SKD_RB20FT | Línea Retráctil de Banda de Nylon 20' (6.00 MT) Sköld |
| SKD_RB30FT | Línea Retráctil de Banda de Nylon 30' (9.00 MT) Sköld |
| FS0072W7' | Línea Retráctil Dual de Banda de Nylon 7' (2.30 MT) Gancho chico Sköld by FallSafe |